



Grupo JHP

Ventosa Plana

Modelo: VP



Aplicações

- *Própria para superfícies planas;*
- *Ideal para aplicações de movimento mínimo para manter a sucção suportando materiais flexíveis*
- *Para maiores raios de curvatura;*

Especificações gerais

- *Fluído: Ar comprimido*
- *Temperaduta de operação:*
 - *Silicone: -30°C a +200°C*
 - *Nitrílica: -10 °C a +70°C*
- *Diâmetros disponíveis: 6mm a 150mm*
- *Conectores Macho ou Fêmea*
- *Escolha o material de acordo com sua aplicação*



Grupo JHP

Ventosa Plana

Modelo: VP -

Dados Técnicos

Material vs aplicação*:

Material	Nitrílica	Silicone
Resistência a óleo	Excelente	Razoável
Resistência ao tempo	Bom	Excelente
Resistência ao desgaste	Bom	Razoável

Todas as conexões são conexões em alumínio

*Em casos específicos entrar em contato com a JHP

Codificação:

VP -

- Dígito 1, 2 e 3: Diâmetro em milímetros:
 - Diâmetro da ventosa
- Dígito 4 e 5: Cor*:
 - BP: Borracha preta
 - UA: Uretano Azul
- Dígito 6:
 - 1: Nitrílica
 - 2: Silicone

Tabela: diâmetro x rosca de montagem

Diam Ø (mm)	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60	120	150
Rosca de montagem	M5	M5	M5	M5	G 1/8 A	G 1/8 A	G 1/8 A	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/2	G 1/2

Contato:

+55 (11) 4066 5282

vendas@jhpautomacao.com.br; engenharia@jhpautomacao.com.br



Modelo: VS



Aplicações

- *Própria para superfícies planas;*
- *Ideal para aplicações de movimento mínimo para manter a sucção suportando materiais flexíveis;*
- *Para menores raios de curvatura;*

Especificações gerais

- *Fluído: Ar comprimido;*
- *Temperaduta de operação:*
 - *Silicone: -30°C a +200°C;*
 - *Nitrílica: -10 °C a +70°C;*
- *Diâmetros disponíveis: 6mm a 150mm;*
- *Conectores Macho ou Fêmea;*
- *Escolha o material de acordo com sua aplicação;*
- *Em borracha preta ou azul*



Grupo JHP

Ventosa Sanfonada

Modelo: VP -

Dados Técnicos

Material vs aplicação*:

Material	Nitrílica	Silicone
Resistência a óleo	Excelente	Razoável
Resistência ao tempo	Bom	Excelente
Resistência ao desgaste	Bom	Razoável

Todas as conexões são conexões em alumínio

*Em casos específicos entrar em contato com a JHP

Codificação:

VS -

- Dígito 1, 2 e 3: tipo de teste:
 - Diâmetro da ventosa
- Dígito 4 e 5: Tensão de alimentação:
 - BP: Borracha preta
 - UA: Uretano Azul
- Dígito 6:
 - 1: Nitrílica
 - 2: Silicone

Tabela: diâmetro x rosca de montagem

Diam Ø (mm)	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60	120	150
Rosca de montagem	M5	M5	M5	M5	G 1/8 A	G 1/8 A	G 1/8 A	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/2	G 1/2

Contato:

+55 (11) 4066 5282

vendas@jhpautomacao.com.br; engenharia@jhpautomacao.com.br